

Teknik Özellikler

Anma gerilimi U_n	240V - 1P+N, 415V - 3P+N
Anma akımı I_n	25A, 40A, 63A
Anma kaçak çalışma akımı $I_{\Delta n}$	AC 0.03A
Anma kaçak DC çalışma akımı $I_{\Delta n}$	DC 6mA
Kutup sayısı	1P+N, 3P+N
Kaçak akım tipi	Type EV (A+ düzgün DC)
Anma sınırlı kısa devre akımı I_{nc}	10.000A
Anma sınırlı kaçak akım kısa devre akımı $I_{\Delta c}$	10.000A
Anma yapma ve kırma kapasitesi I_m	1.000A
Anma kaçak akım yapma ve kırma kapasitesi $I_{\Delta m}$	1.000A
Anma yalıtım gerilimi U_i	500V
Anma darbe dayanım gerilimi U_{imp}	4.000V
Elektriksel ömür	2.000 Times
Mekanik ömür	3.000 Times
Çalışma sıcaklığı $^{\circ}C$	-25 ~ +50
Depolama sıcaklığı $^{\circ}C$	-25 ~ +70
Sıkma torku	3 N.m
Bağlantı kapasitesi	16mm ²
Kirlenme derecesi	2
Koruma sınıfı	IP20
Montaj tipi	II

SNM-2 / SNM-4

